

配件 接头

M8 3-wire 电缆接头



产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100213	2 m	WDK-M08PS/LL2-2
4139100216	5 m	WDK-M08PS/LL2-5

触头颜色定义

1 = 棕色
3 = 蓝色
4 = 黑色

电缆材料	PVC
连接器材料	TPU
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	PNP/LED
电缆结构	3 x 0.25 mm ²
防护等级	IP67

M8 3-wire 电缆接头



产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100795	2 m	GDK-M08US/WO0-2
4139100796	5 m	GDK-M08US/WO0-5
4139100797	10 m	GDK-M08US/WO0-10

触头颜色定义

1 = 棕色
3 = 蓝色
4 = 黑色

电缆材料	PVC
连接器材料	PUR
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	通用
电缆结构	3 x 0.25 mm ²
防护等级	IP67

M8 3-wire 电缆接头



产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100798	2 m	WDK-M08US/WO0-2
4139100799	5 m	WDK-M08US/WO0-5
4139100800	10 m	WDK-M08US/WO0-10

触头颜色定义

1 = 棕色
3 = 蓝色
4 = 黑色

电缆材料	PVC
连接器材料	PUR
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	通用
电缆结构	3 x 0.25 mm ²
防护等级	IP67



M12 3-wire 电缆接头

产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100801	2 m	GDK-M12US/WO0-2
4139100802	5 m	GDK-M12US/WO0-5
4139100803	10 m	GDK-M12US/WO0-10

触头颜色定义

1 = 棕色
3 = 蓝色
4 = 黑色

电缆材料	PVC
连接器材料	PUR
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	通用
电缆结构	3 x 0.34 mm ²
防护等级	IP67



M12 3-wire 电缆接头

产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100804	2 m	WDK-M12US/WO0-2
4139100468	5 m	WDK-M12US/WO0-5
4139100805	10 m	WDK-M12US/WO0-10

触头颜色定义

1 = 棕色
3 = 蓝色
4 = 黑色

电缆材料	PVC
连接器材料	PUR
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	通用
电缆结构	3 x 0.34 mm ²
防护等级	IP67



M12 4-wire 电缆接头

产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100903	5 m	WDK-M12UA/WO0-5
4139100467	10 m	WDK-M12UA/WO0-10

触头颜色定义

1 = 棕色
2 = 白色
3 = 蓝色
4 = 黑色

电缆材料	PVC
连接器材料	PA
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	通用
电缆结构	4 x 0.25 mm ²
防护等级	IP67

配件 接头



M12 4-wire 电缆接头

产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100244	2 m	WDK-M12PA/SL2-2PU
4139100245	5 m	WDK-M12PA/SL2-5PU
4139100254	10 m	WDK-M12PA/SL2-10PU

触头颜色定义

- 1 = 棕色
- 2 = 白色
- 3 = 蓝色
- 4 = 黑色

电缆材料	PUR
连接器材料	PUR
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	PNP/LED
电缆结构	4 x 0.25 mm ²
防护等级	IP67



M12 4-wire 电缆接头

产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100102	2 m	GDA-M12UA/LO

电缆材料	-
连接器材料	PA
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	通用
电缆结构	-
防护等级	IP67



M12 4-wire 电缆接头

产品范围		
订货号	电缆长度	名称
4139100101	2 m	WDA-M12UA/LO

电缆材料	-
连接器材料	PA
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	通用
电缆结构	-
防护等级	IP67



M12 3-wire 电缆接头

产品范围

订货号	电缆长度	名称
4139100553	2 m	WDK-M12PS/LL2-2
4139100554	5 m	WDK-M12PS/LL2-6

触头颜色定义

1 = 棕色
3 = 蓝色
4 = 黑色

电缆材料	PVC
连接器材料	TPU
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	PNP/LED
电缆结构	3 x 0.4 mm ²
防护等级	IP67



M12 5-wire 电缆接头

产品范围

订货号	电缆长度	名称
4139100956	2 m	GDK-M12UU/HO-2PU

触头颜色定义

1 = 棕色
2 = 白色
3 = 蓝色
4 = 黑色
5 = 灰色

电缆材料	PUR
连接器材料	PUR
连接圈材料	CuZn39Pb3
温度范围	-25/+90 °C
开关功能	通用
电缆结构	5 x 0.34 mm ²
防护等级	IP67